

# Neu von PPG: Allwetter-Grundierung mit Frühregenschutz

**Verarbeitungssicherheit trotz wechselhaftem Wetter? Mit dem neuen Sigma Haftgrund Pigmentiert können Fassaden auch bei schwierigen Witterungsverhältnissen sicher und zuverlässig grundiert werden.**

Durch die Quick Rain Resistance Technologie ist die Beschichtung bei 23 °C und 50% relativer Luftfeuchte schon nach 25 Minuten regenfest. Im System mit der ebenfalls frühregenfesten Sigma Siloxan All Season Silikonharz-Fassadenfarbe entsteht so auch bei wechselhaftem Wetter ein sicherer Beschichtungsaufbau.

Wie der Bautenfarbenspezialist PPG Coatings versichert, ist die Frühregenfestigkeit aber nur einer der vielen Produktvorteile. „Selbst bei Untergrundtemperaturen von 2 °C bis 35 °C und einer Luftfeuchte von bis zu 90% lässt sich Sigma Haftgrund Pigmentiert sicher verarbeiten“, erklärt Malermeister und Anwendungstechniker Thomas Müller. „Außerdem wird durch die speziellen alkaliblockenden Eigenschaften die Gefahr von alkalischen Ausblühungen gerade bei neuen, mineralischen Putzen deutlich reduziert“.

Der wasserbasierte, weiß pigmentierte Haftgrund eignet sich für alle nicht stark saugenden Untergründe und kann sowohl außen als auch im Innenbereich eingesetzt werden. Als echter Allrounder kann er auf mineralischen und organischen Putzen, tragfähigen Altanstrichen sowie Wärme-Dämm-Verbundsystemen verarbeitet und nach einer Trockenzeit von 4–6 Stunden mit Dispersions-, Silikonharz- und Sol Silikatfarben beschichtet werden. Sigma Haftgrund Pigmentiert ist im 12,5 Liter-Gebinde erhältlich und kann über das MIX ABSOLUT Farbmischsystem aus Weiß in vielen Pastellfarbtönen getönt werden.

**PPG Coatings Deutschland GmbH**  
Feldstr. 5A  
44867 Bochum  
[www.sigmacoatings.de](http://www.sigmacoatings.de)



**Ein starkes Duo für nahezu das ganze Jahr:** Der neue Sigma Haftgrund Pigmentiert und Sigma Siloxan All Season sind selbst bei Untergrund-Temperaturen von 2 °C bis 35 °C und bis zu 90% rel. Luftfeuchte sicher zu verarbeiten. Außerdem ist der Anstrich durch die Quick Rain Resistance Technologie wesentlich schneller regenfest als bei herkömmlichen Beschichtungen.

## PraxisPlus

### Eigenschaften Sigma Haftgrund Pigmentiert

- Wasserverdünnbare, weiß pigmentierte Allwetter-Grundierung für nicht stark saugende Untergründe
- Regenfest nach 25 Min. (bei 23 °C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit)
- Sichere Verarbeitung bei 2 °C bis 35 °C und bis zu 90% relativer Luftfeuchte
- Reduziert die Gefahr alkalischer Ausblühungen (Calciumhydroxid) bei neuen mineralischen Putzen
- Hervorragend geeignet für nachfolgende Beschichtungen mit Dispersions-, Silikonharz- und Sol Silikat-Fassadenfarben