

PROGOLD Allesreiniger

Biologisch abbaubar / Ammoniak-Ersatz

I. WERKSTOFF-BESCHREIBUNG

Produktaussage	PROGOLD Allesreiniger, wasserverdünnbares, umweltfreundliches und geruchsneutrales Reinigungs- und Entfettungsmittel auf Basis von Kaliumhydroxid.						
Verwendungs-Zweck	<ul style="list-style-type: none"> • Hervorragend geeignet für die Vorbereitung von Zink und verzinkten Untergründen. • Speziell für die Entfernung der meisten Sorten von Verschmutzung auf jedem alkalibeständigen Untergrund. • Zur Entfettung von Beschichtungen und die Reinigung von Kunststoffoberflächen wie z. B. Lamellen, Küchen, Böden, Türen, Decken, Maschinen, Gartenmöbeln, Teppichen, Fenstern usw.. 						
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • nicht schäumend • enthält keine irritierenden Stoffe, die als Residuum zurückbleiben können • ist im Vergleich zu Salmiakgeist umweltfreundlich und geruchsneutral • das Konzentrat verfügt über leicht ätzende Eigenschaften auf beschichteten Untergründen (chemisches anschleifen), wodurch die Anhaftung der Folgebeschichtung erheblich verbessert wird. • enthält keine giftigen Stoffe • zu mehr als 90 % biologisch abbaubar • flüssiger Spezialreiniger zur Herstellung sauberer, fettfreier, griffiger und haftfähiger Untergründe 						
Verdünnung / Mischung	<p>Konzentrat kann bis 1:100 mit Wasser verdünnt werden (siehe Verarbeitungs-Hinweise)</p> <p>Wichtig:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anwendung als <u>Reiniger</u>: Die Mischung 1:100 dient als täglicher Unterhaltsreiniger. • Anwendung als <u>Entfettungsmittel</u>: je nach Verschmutzungsgrad und Art des Untergrundes bitte die Mischungen 1:4 bis 1:10 anwenden. (Bei stärkerer Verschmutzung die Dosierung evtl. erhöhen) <p>Nach Anwendung und Einwirkzeit die behandelten Flächen mit klarem, sauberem Wasser gründlich nachwaschen. (angrenzende Flächen und Haut schützen)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anwendung als <u>Spritzgeräte-Reiniger</u>: (wässrige Anstrichsysteme) Die Mischung 1:2 bis 1:10 in das Spritzgerät geben und einige Minuten im Kreislauf betreiben. Im Anschluss das Spritzgerät „<u>gründlich</u>“ mit klarem und sauberem Wasser durchspülen 						
Verpackungsgröße	<table border="0"> <tr> <td>0,5 Liter Sprühflasche (1:100 mit Wasser gemischt / täglicher Unterhaltsreiniger)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 Liter Flasche (Konzentrat)</td> <td>Entfettungsmittel</td> </tr> <tr> <td>5 Liter Kanister (Konzentrat)</td> <td>Entfettungsmittel</td> </tr> </table>	0,5 Liter Sprühflasche (1:100 mit Wasser gemischt / täglicher Unterhaltsreiniger)		1 Liter Flasche (Konzentrat)	Entfettungsmittel	5 Liter Kanister (Konzentrat)	Entfettungsmittel
0,5 Liter Sprühflasche (1:100 mit Wasser gemischt / täglicher Unterhaltsreiniger)							
1 Liter Flasche (Konzentrat)	Entfettungsmittel						
5 Liter Kanister (Konzentrat)	Entfettungsmittel						

II. TECHNISCHE DATEN

Form Flüssig

PROGOLD Allesreiniger

Biologisch abbaubar / Ammoniak-Ersatz

Dichte	Ca. 1,04 g/cm ³
Ph-Wert	Ca. 8,5
Lagerung	Kühl und frostfrei

III. ANWENDUNG

allgemeine Regeln

- Untergrund auf Festigkeit sowie Tragfähigkeit prüfen
- angrenzende Flächen sorgfältig abdecken
- entsprechende persönliche Schutzausrüstung (Handschuhe, Brille) anlegen
- PROGOLD Allesreiniger entsprechend dem Verschmutzungsgrad mischen
- Die PROGOLD Allesreiniger-Lösung mit Schwamm und Schleifvlies oder Schleifschlamm auf die zu reinigende Fläche auftragen, gut einreiben und einwirken lassen
- Während der Einwirkzeit dürfen die mit PROGOLD Allesreiniger benetzten Flächen nicht antrocknen.
- Die Flächen mit klarem, sauberem Wasser und Schleifvlies /-Schwamm nachwaschen
- Bei Spritzer durch PROGOLD Allesreiniger auf Kunststoff-, Glas- oder empfindlichen Lack- oder Stein-Oberflächen sofort mit klarem, sauberem Wasser gründlich nachwaschen und trocknen
- Werkzeugreinigung erfolgt mit klarem Wasser

Industriell beschichtete Oberflächen

- Vorbehandlung durch Nassschliff (mattschleifen) mit Nassschleifpapier/Kunststoffschleifvlies unter Verwendung von PROGOLD Allesreiniger, 1:10 mit Wasser verdünnt und einem Netzmittel. (Einwirkzeit beachten)
- Nach erfolgtem Nassschliff sind die Flächen gründlich nachzuwaschen.
- Das BFS-Merkblatt Nr. 24 ist zu beachten.

Überstreichbare Kunststoffe / Hart PVC

- Vorbehandlung durch Nassschliff (mattschleifen) mit Schleifvlies unter Verwendung von PROGOLD Allesreiniger, 1:10 mit Wasser verdünnt und einem Netzmittel. (keine Einwirkzeit, sofort nachwaschen)
- Nach erfolgtem Nassschliff sind die Flächen gründlich nachzuwaschen.
- Das BFS-Merkblatt Nr. 22 ist zu beachten.

Melaminharz-Resopal-Oberflächen

- Vorbehandlung durch Nassschliff (mattschleifen) mit Kunststoffschleifvlies unter Verwendung von PROGOLD Allesreiniger, 1:10 mit Wasser verdünnt und einem Netzmittel. (Einwirkzeit beachten)
- Nach erfolgtem Nassschliff sind die Flächen gründlich nachzuwaschen.

Alu / metallische Oberflächen / Zink und verzinkte Flächen

- Reinigen mittels ammoniakalischer Netzmittelwäsche oder PROGOLD Allesreiniger (1:10 mit Wasser verdünnt) unter Verwendung von Kunststoffschleifvlies. Gründlich mit sauberem Wasser nachwaschen. (Einwirkzeit beachten)
- In speziellen Objektfällen kann ein leichtes Strahlen (sweepen) erforderlich sein.
- Das BFS-Merkblatt Nr. 5 und 6 ist zu beachten

PROGOLD Allesreiniger

Biologisch abbaubar / Ammoniak-Ersatz

- Keramische Fliesen**
- Reinigen/entfetten durch Abwaschen mit Kunststoffschleifvlies unter Verwendung von PROGOLD Allesreiniger, 1:10 mit Wasser verdünnt und einem Netzmittel.
 - Flächen gründlich mit klarem Wasser nachwaschen. (Einwirkzeit beachten)

IV. SONSTIGE HINWEISE

- Nach der Reinigung eine Benetzungstestprobe mit Wasser durchführen. Sollte eine Art „Perleffekt“ auftreten Reinigungs-Vorgang wiederholen.
- Die Standardverdünnung für die Reinigung (Unterhaltsreinigung) von Beschichtungen, Nikotinansätzen, atmosphärischen Verschmutzungen etc. beträgt: 1 Teil PROGOLD Allesreiniger auf 100 Teile Wasser.
- Bei stärkerer Verschmutzung die Dosierung erhöhen.
- **Vorsicht das Produkt ist alkalisch!**
Nicht zu beschichtende Flächen sorgfältig abkleben und abdecken und somit vor Spritzern durch PROGOLD Allesreiniger schützen!
- Angemessene (Atem-) Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.

Hautschutz PROGOLD Nitril Handschuhe

Besonders zu beachten VOB/C DIN 18 363 Abschnitt 2 und 3 sowie die BFS-Merkblätter der in Frage kommenden Arbeitsbereiche.
Entsorgungshinweise und Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

Produkt-Code GF 60

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden.

Die Eignung des Produktes ist von der Untergrundbeschaffenheit abhängig.

Bei Erscheinen einer durch techn. Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.